



Torino 140




• Ingombri tecnici / Technical operating space



Fondale Ø41
Ø41 bottom rail




Fondale 20x47 (opzionale)
20x47 bottom rail (optional)




Tolleranza laterale del tessuto
Fabric lateral tolerance


• Modalità d'installazione / Fixing methods



Attacco a parete con staffe
Wall mounting with brackets



Attacco a soffitto con supporti
Ceiling mounting with brackets



Attacco a soffitto/parete diretto
Direct ceiling/wall mounting

• Esempio di configurazione / Configuration example



Guida a fune Ø5 mm con fondale Ø41 mm
Ø5 mm inox rope guide with Ø41 mm bottom rail

• Downloads e risorse / Downloads and resources

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET		GUIDA MISURE PRODOTTO PRODUCT'S MEASURING GUIDE		COLORI PROFILI STANDARD STANDARD PROFILES' COLOURS		MODULO PREVENTIVO / ORDINE QUOTATION / ORDER REQ. FORM	
						IT	EN



Viale Europa, 8 - 35020 Ponte San Nicolò - Padova - Italy
T. +39 049 8790160 - F. +39 049 8790102

www.marinellotende.com
info@marinellotende.com

Le informazioni contenute nel presente catalogo potrebbero risultare imprecise a causa delle possibili modifiche tecniche apportate successivamente alla stampa. Il costruttore si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Prima di effettuare l'ordine consulta il costruttore o il rivenditore di fiducia. La tenda Torino 140 è destinata alla protezione solare dell'ambiente nel quale è posizionata. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi irragionevole. Il costruttore Marinello Tende non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri, erronei ed irragionevoli. La tenda Torino 140 deve essere installata perpendicolare rispetto al piano orizzontale. In presenza di pericolo di formazione di ghiaccio la tenda a rullo non dev'essere azionata. In caso di forte vento è necessario avvolgere la tenda. Il telo può presentare delle pieghe che non influiscono sul corretto funzionamento della tenda.

The contained information in this catalogue may be imprecise because of possible technical modifications made after printing. The manufacturer reserves the right to make technical modifications without advance notice. Before making orders consult your manufacturer or retailer trusted. The roller blind Torino 140 is designed for the sun protection of the space where it is located. Every other use is inappropriate and dangerous. Marinello Tende cannot be considered responsible for possible damages caused by improper, erroneous and unreasonable use. The roller blind Torino 140 must be installed perpendicular to the horizontal area. When the danger of icing is present the roller blind cannot be operated, in case of strong wind it is necessary to wrap up the roller blind. The fabric can have folds that do not influence the proper functioning of the roller blind.



Torino 140

Aspetto importante e robusto, estensione fino a grandi dimensioni: questa è Torino.

Possiede tutto il necessario per le realizzazioni più importanti, con spazio sufficiente per contenere un telo di grandi dimensioni, anche con steccature di rinforzo.

Il cassonetto, disponibile nelle versioni da 85, 100 e 140 mm è ispezionabile e permette il fissaggio in punti diversi in modo tale da agevolare la posa in opera anche in spazi angusti.

Ogni particolare è progettato e realizzato per ottimizzare la funzionalità della tenda.

Premium and solid appearance, extension up to large dimensions: this is Torino.

It has everything needed for the most important projects, with enough space to accommodate large fabrics, even with reinforcements.

The headbox, available in the 85-, 100- and 140-mm versions, can be inspected and allows for fixing in different points to facilitate installation, even in confined spaces.

Every detail is designed and built to optimise the functionality of the roller blind.

Manovra <i>Operation</i>	Motore : Motor :	Corrente alternata AC a 230v Alternating current AC 230v
Supporti cassonetto <i>Headbox's brackets</i>	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile verniciato a polveri Powder-coated stainless steel
Cassonetto <i>Headbox</i>	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminium
	Ispezionabile / Inspectable :	Sì / Yes
	Installazione / Installation :	- Attacco a soffitto/parete diretto / Direct ceiling/wall mounting - Attacco a soffitto con supporti / Ceiling mounting with brackets - Attacco a parete con staffe / Wall mounting with brackets
Rullo avvolgitore <i>Roller tube</i>	Materiale : Material :	Alluminio estruso Extruded aluminum
Guide <i>Guides</i>	Tipologia ed installazioni : Type and installations :	Fune acciaio inox AISI 316: attacco a pavimento o parete AISI 316 stainless steel rope: floor or wall mounting
Fondali <i>Bottom rails</i>	Materiale / Material :	Alluminio estruso verniciato a polveri / Powder-coated extruded aluminium
	Complementi per fondale 20x47 : Complements for 20x47 b. rail :	- Standard: guarnizione PVC da 0,5 cm / 0,5 cm PVC seal - Opzionali: guarnizione PVC da 1 cm o da 3 cm o spazzolino o mantovana Options: 1 cm or 40 mm PVC seal or brush or protective hem
Viteria <i>Screws</i>	Materiale : Material :	Acciaio inossidabile Stainless steel
Certificazione <i>Certification</i>	 UNI EN 13561	

• Configurazione / Configuration


Manovra <i>Operation</i>	Cassonetto <i>Headbox</i>	Rullo avvolgitore <i>Roller tube</i>	Guide <i>Guides</i>	Fondali <i>Bottom rails</i>	Dimensioni / <i>Dimensions</i> (mm)		
					Lmin	Lmax	Hmax*
	CT140	Ø85	Fune inox Stainless steel rope Ø5	Ø41 20x47**	640	5600	5000***

* in funzione della tipologia di tessuto / depending on the type of fabric


** opzionale / optional

*** per alcune dimensioni è prevista la steccatura del tessuto / for some dimensions fabric's reinforcement is provided


• Cassonetto / Headbox



• Rullo avvolgitore / Roller tube




• Guide / Guides




Fune inox Ø5 mm
Ø5 mm stainless steel rope

• Fondali / Bottom rails



Ø41 mm



20x47
(opzionale / optional)

• Applicazioni particolari / Special applications



Staffa per attacco a parete per cassonetto CT140
Wall mounting bracket for CT140 headbox

0



1




2



3



4



Staffa ad "L" / "L"-shaped brackets
Tipologie staffe in base a misure (mm):
Bracket's types based on measures (mm):

	M1	M2	M3	Mi
a)	50	26	48	26
b)	104	26	60	80
c)	124	26	60	100
d)	144	26	60	120

Attacchi inferiori (per guide a fune) / Lower mountings (for rope guides) :

0 - Universale a "C" / Universal "C"-shaped


1 - Tenditore con forcella fresata e piastrina / Swage fork turnbuckle with plate

2 - Diretto con barra filettata / Direct with threaded rod

3 - Tenditore barilotto / Tensioning unit

4 a) b) c) d) - Staffa ad "L" / "L"-shaped bracket

	Parete / Wall m.	Pavim. / Floor m.
0	✓	✓
1	✗	✓
2	✗	✓
3	✗	✓
4	✓	✗



	L (mm)	H (mm)	C (cm)
a) standard	8	14	0,5
b)	20	21	1
c)	20	35	3



- Spazzolino / Brush -
(4,8x11 | 4,8x17 mm)



- Mantovana / Protective hem -

Tipologie complementi per fondale 20x47 / 20x47 bottom rail's complements

- 2 -

- 3 -